








Тип - Type - Typ - Tipo	Габарит - Size Größe - Tamaño	Тип крепления - Mounting - Montage - Tipo de montaje
P	Q45	FC
<p>Червячные редукторы Worm gearboxes Schneckengetriebe Reductores de corona sin fin</p>  <p style="text-align: center;"> P M B R </p>	<p>Q30 Q45 Q50 Q63 Q75 Q85 Q11 Q13</p>	 <p style="text-align: center;"> FB FC FL F1 F2 F3 F4 BR </p>
<p>Червячные редукторы с цилиндрической предступенью Worm gearboxes with primary reduction Schneckengetriebe mit stirnradstufe am Eintrieb Reductores corona sin fin con prerreductora de engranajes</p>  <p style="text-align: center;"> P M R </p>	<p>P4Q P5Q P6Q P7Q P8Q P1Q</p>	 <p style="text-align: center;"> FB FC FL F1 F2 F3 F4 BR </p>
<p>Двухступенчатые червячные редукторы Combined worm gearboxes Schneckengetriebekombinationen Reductores combinados corona sin fin</p>  <p style="text-align: center;"> P M R </p>	<p>43Q 53Q 63Q 64Q 74Q 84Q 15Q</p>	 <p style="text-align: center;"> FB FC FL F1 F2 F3 F4 BR </p>



















По запросу
возможна поставка
нашей продукции в
соответствии со
стандартом ATEX

On request we
can deliver our
products
according to the
ATEX

Auf Anfrage können
wir unsere Produkte
den Richtlinien
ATEX entsprechend
liefern

A pedido, se pueden
enviar nuestros
productos de acuerdo
con las normas ATEX.

КОД ЗАКАЗА / HOW TO ORDER / TYPENBEZEICHNUNGEN / CODIFICACIÓN

Передаточное число - Ratio Untersetzung Relación	Пустотелый вал - Hub Hohlwelle Nucleo corona	Выходной вал - Output shaft Abtriebswelle Eje solida	Типоразмер фланца - Motor size Motor Grösse Tamaño motor	Позиция клеммной коробки - Terminal box position Klemmkastenlage	Монтаж. позиция - Mounting position Einbaulage Position de montaje	Уменьшенный вход. вал - Reduced Input bore	Монтажная позиция Mountin position Einbaulage Posición de montaje
10	C	Q	Q	B	B3	-	---
См. таблицы спецификаций See technical data table Technisches Datenblatt beachten. Ver tabla datos técnicos	 C STANDARD Q30 ⇨ Ø14 Q45 ⇨ Ø18 Q50 ⇨ Ø25 Q63 ⇨ Ø25 Q75 ⇨ Ø30 Q85 ⇨ Ø35 Q11 ⇨ Ø42 Q13 ⇨ Ø45 I Вал из нержав. стали Stainless steel hub Специальная серия Special series S Q45 ⇨ Ø19 Q50 ⇨ Ø24 X Вал из нержав. стали Stainless steel hub  U INCH Q45 ⇨ Ø0.750" Q50 ⇨ Ø1.000" Q63 ⇨ Ø1.125" Q85 ⇨ Ø1.500"	 Ø  S  D	 M без фланца without flange B5 A =56 (Ø120) B =63 (Ø140) C =71 (Ø160) D =80 (Ø200) E =90 (Ø200) F =100+112 (Ø250) B14 O =56 (Ø80) P =63 (Ø90) Q =71 (Ø105) R =80 (Ø120) T =90 (Ø140) U =100+112 (Ø160) 0 =Тип R Уменьш. фл. 1 =56B5/Ø11 2 =63B5/Ø14 3 =71B5/Ø19 4 =71B5/Ø24 5 =90B5/Ø28 6 =100B5/Ø38 7 =132B5/Ø42 8 =80B14/Ø11 9 =100B5/Ø24	 A  B STANDARD  C  D	 B3  B8  B6  B7  V5  V6	- По умолчанию стандартный вход. вал Nothing indication standard bore P Вход. вал на размер меньше Input bore reduced one size Ex. Input Flange 71 B14 Standard Ø14 Reduced Ø11 Q Вход. вал на два размера меньше Input bore reduced two sizes Ex. Input Flange 71 B14 Standard Ø14 Reduced Ø9	Только для двухступенчатых редукторов См. технические таблицы Only for combined units See technical data table Ausführungen für Getriebekombinationen it. Solo para combinados ver tabla datos técnicos